



DESCASCARILLADORA DE SOYA F-DESCS-100

Equipo construido en acero inoxidable tipo 304. Especial para remover la cascara de la semilla de soya sometida a una coccion baja. Cuenta con un motoreductor de 0.4 hp que mueve los rodillos de caucho alimentadores y el eje sinfín que desprende el resto de la cascara y la filtra a través del tamiz. Posee ademas una bomba de agua, conectada a un tanque de 130 lt, para mejorara la remocion de la cascara dentro del tamiz mediante aspersion.

OFICINA PLANTA: CARRERA 35 No.34 A 25 TELEFONO: 57 (2) 2732138 - 2705316
PALMIRA - VALLE COLOMBIA

Web: industriasima.com

email: info@industriasima.com

DESCASCARILLADORA DE SOYA F-DESCS-100

No. DE PIEZA	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	GUARDA DE MOTOREDUCTOR	1
2	BOMBA DE AGUA 1HP- monofasica	1
3	MOTOREDUCTOR 0,4 HP_trifasico	1
4	ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ANGULO INOX.	1
5	CHUMACERA PEDESTAL 1 1/4"	1
6	PIÑON 50B36 Y CADENA PASO 50	1
7	PIÑON 50B10	3
8	TANQUE INOX. PARA AGUA	1
9	MALLA INOX. PARA CASCARA DE SOYA	1
10	RODILLOS EN CAUCHO	2
11	TOLVA PARA SOYA	1
12	TAPA SUPERIOR DEL TANQUE	1
13	TAMIZ EN VARILLA INOXIDABLE	1
14	EJE SINFÍN INOXIDABLE	1
15	SALIDA DE SOYA	1
16	CHUMACERA DE FLANCHE 1 1/4"	1
17	ACOPLE RAPIDO	1
18	RETENEDOR DE ACOUPLE RAPIDO	1

NOTA:

- DESINFECTAR Y LAVAR TODOS LOS DIAS CON AGUA Y JABON, UTILIZAR CEPILLO U OTROS ELEMENTOS QUE NO ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LAS PIEZAS Y LA MAQUINA EN GENERAL PARA UN OPTIMO FUNCIONAMIENTO.
- NO UTILIZAR QUIMICOS PARA SU LIMPIEZA YA QUE PODRIAN CAUSAR DAÑOS A LA MAQUINA Y CONTAMINAR LOS PRODUCTOS A PROCESAR.
- TENGA LA PRECAUCIÓN DE NO VERTER LÍQUIDO LIMPIADOR SOBRE LA CONEXIÓN ELECTRICA DEL MOTOREDUCTOR O LA BOMBA.
- EVITE ENCENDER LA BOMBA DE AGUA EN AUSENCIA DE LIQUIDO DE BOMBEO.